

elvaco CMa11

Tråd M-Bus temperatur- och luftfuktighetsmätare för inomhusbruk



CMa11 är en temperatur- och luftfuktighetsmätare för inomhusbruk som kommunicerar via M-Bus. Med hjälp av CMa11 är det möjligt att tillämpa komfortdebitering. Tack vare dess höga tillförlitlighet och användarvänlighet är CMa11 det perfekta valet för fastighetsägare.

M-Bus

TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET

Temperatur- och luftfuktighetsgivaren i CMa11 är mycket noggrann, vilket ger snabba och exakta mätvärden. Precisionen följer de normer som gäller för mätning av inomhusklimat.

KOMFORTDEBITERING

Med CMa11 är det möjligt att tillämpa komfortdebitering. Det innebär att de boende betalar för en viss inomhustemperatur. Den totala energikostnaden för uppvärmning kan lätt delas upp per lägenhet, vilket ger de boende en rättvis uppvärmningskostnad.

AVLÄSNING VIA M-BUS

Det är möjligt att läsa av CMa11 via M-bus. Avläsningsrapporten består av momentanvärden och genomsnittsvärden för den senaste timman och dagen. Den ström som används av CMa11 är endast 1 T (1,5 mA) och både primärt och sekundärt adresseringsläge kan användas



Home Solutions Sverige AB

Hamntorget 6
803 10 Gävle


Telefon VX
026-18 41 40

Fax
026-18 40 41

Org.nr
556767-5565

E-post: info@homesolutions.se
Hemsida: www.homesolutions.se





elvaco CMa11

Tråd M-Bus temperatur- och luftfuktighetsmätare för inomhusbruk

Mekanik	Material	ABS UL94-V0, vit
	Skyddsklass	IP20
	Mått	80 x 80 x 28 mm
	Vikt	75 g
	M-Busanslutning	Skruvplint/fjäderplint solid kabel 0,25-1,5 mm ²
	Montering	Väggmonterad
Elektriska egenskaper	Strömförsörjning	21-42 VDC, polaritetsoberoende
	Effektförbrukning	1,5 mA M-Bus 1T
Miljöspecifikationer	Drifttemperatur	0 °C till +55 °C
	Förvaringstemperatur	-40 °C till +85 °C
	Luftfuktighet	0 till 95 % RH ingen kondens
Temperaturgivare	Mätområde temperatur	0 °C till +55 °C
	Temperatur 10 till 30 °C	+/- 0,2 °C
	Temperatur 0 till 10 °C	+/- 0,4 °C
	Temperatur -10 till 0 °C	+/- 0,5 °C
	Temperatur -20 till +55 °C	+/- 1,5 °C
Luftfuktighetsgivare	Mätområde luftfuktighet	0-100 % RH
	Repetierbarhet RH	+/- 0,1 % RH
	Luftfuktighet 10 till 90 % RH	+/- 2 % RH
	Luftfuktighet 0 till 100 % RH	+/- 4 % RH
M-Bus	M-Busstandard	EN 13757
	M-Bus baud rate	300, 2400 Bit/s
	Gränssnitt IR	Nej
	M-Buskommandon	SND_UD, SND_NKE, REQ_UD2
	Adressering	Sekundär, Primär
	Momentanvärden	Temperatur, luftfuktighet, status
	Historiska värden	Genomsnittsvärden för den senaste timman och dagen
Godkännanden	EMC	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

